



List údajov

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	1 bar
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	40 °C
Teplota okolia mín. T_{min}	3 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C
Max. teplota média, krátkodobé do 5 min. T	75 °C
Hladina akustického tlaku	39,4 dB
Max. switching volume V	1 l
Drvič	žiadny

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Menovitý prúd I_N	1,2 A
Druh ochrany	IP68
Fáza	1
Menovité otáčky n	2750 1/min
Počet pólov	2
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Max. frekvencia spínania t	20 1/h
Príkon P_1 ($Q = \max.$) zvoleného vyváženého obežného kolesa * počet čerpadiel P_1	250 W
Prevádzkový režim (vynorené)	S3-15%
Izolačná trieda	F


Materiály

Teleso čerpadla	PP-GF20
Obežné koleso	PP-GF20
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Materiál motora	PPO/PA GF30

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	-
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32


Charakteristiky



Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20,00 °C
Počet otáčok v prevádzkovom bode	2.900 1/min

Rozmery a rozmerové výkresy

DrainLift MINI3-XXS...



Informácia k objednávke

Cena

Cena (bez DPH)	EUR 361,-
----------------	-----------

Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	DrainLift MINI3-XXS-EF
Číslo položky	6095126 
Číslo EAN	4062679277998
Farba	biela
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2024-08-01

Obal

Druh obalu	Kartón
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Počet na jednej palete	1
Počet na jednu vrstvu	1

Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	402 mm
Dĺžka <i>L</i>	299 mm
Výškový rozmer s obalom	227 mm
Výška <i>H</i>	170 mm
Šírkový rozmer s obalom	262 mm
Šírka <i>W</i>	159 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	4,5 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	3,5 kg

Popis

Kompaktná a na zapojenie pripravená prečerpávací stanica na odvodňovanie umývadiel, spŕch a vaní.

Čerpané médium

Na zber a čerpanie v domácich oblastiach:

- > odpadovej vody bez fekálií

Čerpanie odpadovej vody podľa normy 12050

Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd spĺňa požiadavky EN 12050-2.

Konštrukcia

Kompaktná, na zapojenie pripravená a plne zaplaviteľná prečerpávací stanica s ponorným čerpadlom. Snímanie hladiny sa vykonáva pomocou vertikálneho plavákového spínača. Odvzdušnenie je integrované do krytu a vybavené filtrom s aktívnym uhlím.

K dispozícii sú až štyri prípojky:

- > 1x prítok 40 mm (DN 40), bez spätného ventilu, vyhotovený nahor, uzavretý z výroby.
- > 2x prítoky 40/50 mm (DN 40/50), so spätným ventilom, vyhotovené horizontálne smerom doľava a doprava, otvorené z výroby.
- > 1x tlaková prípojka 32 mm (DN 32), so spätným ventilom, vyhotovená horizontálne smerom doprava, otvorená z výroby.

Prevádzkové údaje

Prípustná oblasť použitia

teplota média <i>T</i>	3 °C
Max. teplota média, krátkodobé do 5 min. <i>T</i>	75 °C
teplota okolia <i>T</i>	3 °C
Maximálny prevádzkový tlak <i>PN</i>	1 bar
Max. switching volume <i>V</i>	1 l

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±10 %
Menovitý výkon motora <i>P₂</i>	0,15 kW
Menovitá otáčky <i>n</i>	2750 1/min
Menovitý prúd <i>I_N</i>	1,2 A
Izolačná trieda	F
Druh ochrany motora	IP68
Max. frekvencia spínania <i>t</i>	20 1/h

Rozsah dodávky

- > 1x tesniaca manžeta na rúru HT DN 32 (32 mm)
- > 2x hadicová spona 32-50 mm
- > 2x prítoková prípojka DN 50 (50 mm)
- > 2x tesniaca manžeta na rúry HT DN 40/50 (40/50 mm)
- > 2x spätná klapka
- > 2x potrubná objímka 50-70 mm
- > 2x hadicová spona 32-50 mm
- > 2x tesniaca zátka
- > 6x O-krúžok
- > Kotvenie na podlahu (zabezpečenie proti vztľaku): 2x upevňovací uholník so skrutkami a hmoždinkami
- > Návod na montáž a obsluhu

Materiály

Materiál nádrže	ABS
Teleso čerpadla	PP-GF20
Obežné koleso	PP-GF20

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 40 (40 mm)
Potrubná prípojka na strane výtľaku	DN 32 (32 mm)

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	DrainLift MINI3-XXS-EF
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	3,5 kg
Číslo položky	6095126 

Služby

Spoločnosť Wilo má dlhú tradíciu spolupráce s montážnymi firmami a výrobcami systémov. Dôležitou súčasťou našej filozofie partnerstva sú služby zákazníkom spoločnosti Wilo. Spoločne vypracujeme koncepciu služieb, ktorá bude zodpovedať vašim individuálnym požiadavkám – a vďaka nášmu know-how a osobnému poradenstvu zabezpečíme, aby vaše systémy fungovali energeticky efektívne, spoľahlivo a čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov. Naši kompetentní servisní technici spoločnosti Wilo vám pomôžu rýchlo, spoľahlivo a v rámci príslušných termínov.

Ďalšie služby

Wilo-Live Assistant Service	2216415
Prečerpávacie zariadenia (samostatné čerpadlo) s predĺženou zárukou	2219466
Energy Solutions - prečerpávacie zariadenia (samostatné čerpadlo)	2219314
Oprava - prečerpávacie zariadenia (samostatné čerpadlo)	2219633